



MD-154B/154C

Pantalla TFT color 7"

MD-154B/154C

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN PARA ASCENSORES

Más que una pantalla, con una increíble funcionalidad y precio

Global Display le ofrece una nueva forma de comunicación completamente dinámica y fiable y dotada de las mejores prestaciones y ventajas.

La pantalla MD-154B/154C proporciona un contraste, saturación de color y luminancia excepcionalmente alto y una serie de mejoras en el rendimiento como el color natural, pantalla anti-reflejo y amplios ángulos de visión.

¿Por qué el DISPLAY MD-154B/154C?

- Compatibilidad y versatilidad
- Tamaño de 7". Orientación horizontal y vertical
- Moderno y atractivo con un toque INNOVADOR
- Actualización remota de información y contenidos
- Diseños predefinidos o a medida
- Alta luminancia
- Imágenes increíblemente nítidas y emocionantes
- Tratamiento anti-reflejo
- Amplio ángulo de visualización
- Retroiluminación LED
- Buen rendimiento a un precio muy asequible



Diseños preconfigurados

Permite elegir entre diferentes Layout con formatos horizontal o vertical, imágenes especiales y animaciones.



MD-154B
800x600 píxels
65.536 colores RGB
Imágenes con animación



MD-154C
800x600 píxels
256 colores RGB
Imágenes estáticas



MD-154B/154C

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN PARA ASCENSORES

Especificaciones técnicas	
Dimensiones	180x140x17.6 mm.
Tornillos de sujeción en rectángulo	133x133 mm.
Orientación	Horizontal / Vertical
Pantalla	TFT de 7 pulgadas - 800x600 píxeles (154.08x85.92 mm.)
Colores	65.536 RGB 256 RGB
<ul style="list-style-type: none">MD-154BMD-154C	
Ángulo de visión	140° lado largo, 120° lado corto
Luminancia - Contraste	800 cd/m ² - 1:500
Rango de temperaturas	Almacenamiento: -30°C a 70°C (240 h.) Funcionamiento: -20°C a 60°C (240 h.)
Microcontrolador	ARM Cortex M0 de 32 bits
Altavoz	Incorporado (Volumen con potenciómetro)
LEDs de emergencia	Disponibles según protocolo
Alimentación	24 VDC (8 VDC - 30 VDC) 100 mA (2,4W)
Puertos de comunicaciones	<ul style="list-style-type: none">Paralelo/Autónomo (único conector con 8+2 hilos) configurableCAN (terminador con jumper)RS-485 (opcional, excluyente con CAN)



Edificio Centro, Módulo 106 · C/ Juan de Herrera 16
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 Boecillo (Valladolid) - España -
+34 983 179 083 / +34 667 692 863
info@globaldisplaytech.com
www.globaldisplaytech.com